DOWNLIGHTS

AG SERIES



AG1K - 4W - 30°
AG1K - 4W - 45°
AG1K - 4W - 65°

AG1K - 6W - 30°
AG1K - 6W - 45°
AG1K - 6W - 65°

Cornice / Bezel Ø 78 mm - Recesso / Recess 32 mm
Foratura / Cutout Ø 65 mm



AG2K - 4W - 30°
AG2K - 4W - 45°
AG2K - 4W - 65°

AG2K - 6W - 30°
AG2K - 6W - 45°
AG2K - 6W - 65°

Cornice / Bezel Ø 78 mm - Recesso / Recess 42 mm
Foratura / Cutout Ø 65 mm

DOWNLIGHTS - ANTIGLARE - IP65

AISI 316L Stainless Steel
Fissaggio a molle / Spring installation
Dimmerabile / dimmable
CRI >90
Bianco naturale / Daylight
Bianco caldo / Warm white

NIKITA AG



NIKITA AG - 4W - 30° / 45° / 65°
NIKITA AG - 6W - 30° / 45° / 65°
NIKITA AG - 9W - 30° / 45° / 65°

Cornice / Bezel Ø 85 mm - Recesso / Recess 45/55/72 mm
Foratura / Cutout Ø 70 mm

REGINA AG




REGINA AG - 4W - 30° / 45° / 65°
REGINA AG - 6W - 30° / 45° / 65°
REGINA AG - 9W - 30° / 45° / 65°

Cornice / Bezel ⍁ 85 mm - Recesso / Recess 45/55/72 mm
Foratura / Cutout Ø 70 mm

DOWNLIGHTS - ADJUSTABLE - IP65 ANTIGLARE
AISI 316L Stainless Steel
Fissaggio a molle / Spring installation
Dimmerabile / dimmable
CRI >90
Bianco naturale / Daylight
Bianco caldo / Warm white

JAZZ H10





Cornice / Bezel Ø 78 mm
Recesso / Recess 30,5 mm
Foratura / Cutout Ø 65 mm

DOWNLIGHTS - IP65
AISI 316L Stainless Steel
Fissaggio a molle / Spring installation
Dimmerabile / dimmable
CRI >90
Bianco naturale / Daylight
Bianco caldo / Warm white

JAZZ H10 - 4W - 30° / 45° / 65°
JAZZ H10 - 6W - 30° / 45° / 65°

DOWNLIGHTS

AG WHOLLY

DOWNLIGHTS - ANTIGLARE - IP65

Plastica Bianca o Nera / White or black plastic
Fissaggio a molle / Spring installation
Dimmerabile / dimmable
CRI 90
Bianco Naturale / Daylight
Bianco caldo / Warm white





AG1B WHOLLY - 4W / 6W - 30°
AG1B WHOLLY - 4W / 6W - 45°
AG1B WHOLLY - 4W / 6W - 65°

Cornice / Bezel ⍁ 78 mm - Recesso / Recess 30,5 mm - Foratura / Cutout Ø 65 mm





AG2B WHOLLY - 4W / 6W - 30°
AG2B WHOLLY - 4W / 6W - 45°
AG2B WHOLLY - 4W / 6W - 65°

Cornice / Bezel ⍁ 78 mm - Recesso / Recess 41 mm - Foratura / Cutout Ø 65 mm





AG1K WHOLLY - 4W / 6W - 30°
AG1K WHOLLY - 4W / 6W - 45°
AG1K WHOLLY - 4W / 6W - 65°

Cornice / Bezel Ø 78 mm - Recesso / Recess 30,5 mm - Foratura / Cutout Ø 65 mm





AG2K WHOLLY - 4W / 6W - 30°
AG2K WHOLLY - 4W / 6W - 45°
AG2K WHOLLY - 4W / 6W - 65°

Cornice / Bezel Ø 78 mm - Recesso / Recess 41 mm - Foratura / Cutout Ø 65 mm





AG1M WHOLLY - 4W / 6W - 30°
AG1M WHOLLY - 4W / 6W - 45°
AG1M WHOLLY - 4W / 6W - 65°

Cornice / Bezel ⍁ 78 mm - Recesso / Recess 30,5 mm - Foratura / Cutout Ø 65 mm





AG2M WHOLLY - 4W / 6W - 30°
AG2M WHOLLY - 4W / 6W - 45°
AG2M WHOLLY - 4W / 6W - 65°

Cornice / Bezel ⍁ 78 mm - Recesso / Recess 41 mm - Foratura / Cutout Ø 65 mm





AG1D WHOLLY - 4W / 6W - 30°
AG1D WHOLLY - 4W / 6W - 45°
AG1D WHOLLY - 4W / 6W - 65°

Cornice / Bezel Ø 78 mm - Recesso / Recess 30,5 mm - Foratura / Cutout Ø 65 mm





AG2D WHOLLY - 4W / 6W - 30°
AG2D WHOLLY - 4W / 6W - 45°
AG2D WHOLLY - 4W / 6W - 65°

Cornice / Bezel Ø 78 mm - Recesso / Recess 41 mm - Foratura / Cutout Ø 65 mm

DOWNLIGHTS

FLORA SERIES

DAISY



DAISY 52
nero/black



DAISY 40
nero/black



DAISY 5
bianco/white



DAISY 40
bianco/white

DAISY - 1,5W / 3,5W
angolo / beam 15°/40°

Alluminio verniciato Bianco-Nero
White-Black painted aluminum
Soffitto-parete / Ceiling-wall
Fissaggio a molle / Spring installation
Dimmerabile / dimmable
CRI >90
Bianco Naturale / Daylight
Bianco caldo / Warm white

Bezel / Cornice Ø 52 / 40 mm
Recesso / Recess 26,8 mm
Foratura / Cutout Ø 30 mm

TULIP



TULIP 52
nero/black



TULIP 40
nero/black



TULIP 52
bianco/white



TULIP 40
bianco/white

TULIP 1,5W / 3,5W
angolo / beam 15°/40°

Alluminio verniciato Bianco-Nero
White-Black painted aluminum
Soffitto-parete / Ceiling-wall
Fissaggio a molle / Spring installation
Dimmerabile / dimmable
CRI >90
Bianco Naturale / Daylight
Bianco caldo / Warm white

Bezel / Cornice Ø 52 / 40 mm
Recesso / Recess 26,8 mm
Foratura / Cutout Ø 30 mm

DOWNLIGHTS

ELY AG / WT



LED DOWNLIGHTS / ANTIGLARE
ELY AG IP65 - 1,5W / 3W - 15°/40°
ELY AG WT IP67 - 1,5W - 15°/40°

AISI 316 Stainless Steel
Soffitto-parete / Ceiling-wall
ELY AG: Fissaggio a molle / Spring installation
ELY AG WT: Fissaggio a spinta / Push-in installation
Dimmerabile / dimmable
CRI >90

Bianco naturale / Daylight
Bianco caldo / Warm white

Cornice/Bezel Ø 40 mm - Recesso/Recess 33 mm
ELY AG: Foratura/Cutout Ø 30 mm
ELY AG WT: Foratura/Cutout Ø 32 mm